ViewSonic Pro8520HD

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1.920 x 1.080 (FullHD)
Kontrast	15000:1
Jasność	5000 ANSI lm
Poziom szumu	32 dB (ECO) / 34 dB (tryb normalny)
Zużycie energii	450W (max) / <1W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	2.500h (tryb normalny) / 3.000h (tryb ECO)
Moc/źródło światła	350W
Zoom/Focus	1.5x / ręczny
Odległość od ekranu	1 - 10 m
Współczynnik odległości	1.4 - 2.14 : 1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.46 - 3.79 m
Przekątna	30" - 300"
Wejścia video	Component Composite HDMI (2x) S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R) Mikofon (mini jack 3.5 mm)
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 Trigger 12V USB
Wbudowany głośnik	2x10W
Waga	3.86 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122 x 333 x 263 mm
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel HDMI Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Torba
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę
Funkcje	Auto-Keystone Bezfiltrowy układ chłodzenia Bezprzewodowa transmisja danych BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone +/- 20° (w pionie) Menu ekranowe w j. polskim Prezentacja ze smartfona i tabletu Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Transmisja obrazu przez LAN Transmisja obrazu przez USB Transmisja obrazu przez WiFi Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy